

Komfort, wydajność i nowoczesny design

MONOLIT
Ciepło pod kontrolą

KARTA KATALOGOWA

PODGRZEWACZ C.W.U.
SERII MPA-1

Ochrona powłoki:
Emalia ceramiczna
Podwójna anoda magnezowa

Typ:

Klasa energetyczna: **A**
Max. ciśnienie robocze: **6 bar**
Max. temperatura pracy: **95°C**
Możliwość montażu grzałki: **Tak**



A

PIONOWY PODGRZEWACZ C.W.U. Z JEDNĄ WĘŻOWNICĄ

MPA-120-1

Seria MPA-1 to linia nowoczesnych podgrzewaczy zaprojektowana z myślą o maksymalnej oszczędności miejsca i energii. Podgrzewacz z bocznymi wejściami nadaje się do podłączenia każdego źródła ciepła.

Kluczowe cechy i zalety:

Klasa energetyczna A: wyjątkowo gruba warstwa izolacji termicznej minimalizuje straty postojowe, co przekłada się na realne oszczędności i najwyższy komfort użytkowania.

Pełna wydajność elektryczna: gniazdo grzałki umiejscowione w dolnej części zbiornika pozwala na ogrzanie całej objętości wody, a nie tylko jej górnej warstwy.

Maksymalna trwałość: wnętrze pokryte wysokiej jakości emalią ceramiczną, dodatkowo chronioną przez wymienną anodę magnezową.

Uniwersalność: pełna kompatybilność z każdym źródłem ciepła dostępnym na rynku.

Dane techniczne**j.m.****120 L
MPA-120-1**

Rzeczywista pojemność	L	126	
Nominalna pojemność	L	116	
d Ø bez izolacji D Ø z izolacją	mm	430	505
H - Wysokość	mm	1013	
R - Przekątna przechyłu	mm	1213	
Waga	kg	37	
Max. ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,6	
Max. długość grzałki	mm	450	
Anoda magnezowa	" mm	6/4	33x400
Długość anod magnezowych: głównej i dodatkowej	mm	400	400
Klasa efektywności energetycznej		A	

Dane techniczne węzownicy

Powierzchnia węzownicy	m ²	1
Moc węzownicy (70/10/45°C)	kW	23,3
Pojemność węzownicy	L	6,3
Ciśnienie pracy węzownicy	MPa	1

Wysokość króćców

h1 - Wyjście C.W.U.	" mm	3/4	858
h2 - Zasilanie węzownicy	" mm	3/4	708
h3 - Cyrkulacja	" mm	1/2	783
h4 - Czujnik temperatury	/ " mm	/	483
h5 - Powrót z węzownicy	" mm	3/4	246
h6 - Dopływ zimnej wody	" mm	3/4	158
h7 - Termometr	/ " mm	/	803
h8 - Grzałka elektryczna	" mm	6/4	183

